

650 线高速球型摄像机

产品概述

产品类型

高速球型摄像机

产品型号

BSR-S625A (650 线、30 倍变焦、智能)

产品特性:

- 1/4" CCD
- 30 倍变焦 (3.25mm-97.5mm)
- 650 线
- 悬挂式快装结构, 安装更快速, 维修更便捷
- 壁装支架电源内置设计, 方便现场施工维护
- 内置 256 个预置位, 预置位速度 600° /秒
- 8 条巡航轨迹, 4 条花样扫描
- 全金属外罩和结构
- 图形化菜单
- 视频分析功能

规格参数:

| | | |
|-----|-------|--|
| 产品 | 型号 | BSR-S625A (室内) |
| | 图片 |  |
| 摄像机 | 产品名称 | 智能高速球 |
| | 传感器类型 | 1/4" CCD |
| | 清晰度 | 彩色 650 线 |
| | 最低照度 | 0.01Lux/F1.2 |

| | | |
|------|--------|--------------------------------|
| | 变倍 | 30 倍 (3.25mm-97.5mm) |
| | 水平旋转速度 | 0.01° ~600° /秒 |
| | 预置位数量 | 256 个 (中文标题) |
| | 自动巡航 | 8 条 (每条 32 个预置位) |
| | 模式路径 | 4 条 (每条最多 500 个指令) |
| | 自动跟踪 | 支持 |
| | 视频分析 | 支持 |
| | 定时功能 | 支持 |
| | 悬挂式快装 | 支持 |
| | OSD 菜单 | 图形化菜单 |
| 一般规范 | 外罩 | 金属 |
| | 电源电压 | DC12V±10% |
| | 防护等级 | IP66/二级防雷, 3000KV 防浪涌设计 |
| | 工作温度 | -35℃~+55℃ |
| | 工作湿度 | <90%, 无冷凝 |
| | 功率 | 最大 50W |
| | 重量 | 3.2Kg |
| | 配件 | 壁装支架, DC12V 电源, 摄像机安装螺丝, 球机保护绳 |

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等模拟摄像机监控，并且对监控图像要求较高的场所；特别适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等辅助红外灯监控环境。特别适用夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。