

## 500 万像素枪型网络摄像机

### 产品类型

500 万像素高清枪型网络摄像机

### 产品型号

BSR-IM1150-B0207 ( 500 万像素 1/2.5" CMOS 日夜 数字宽动态 智能分析 )



### 产品描述

500 万像素高清枪型网络摄像机，采用 500 万像素 1/2.5" CMOS 传感器，ICR 红外滤片式自动切换，满足日夜两用；支持 H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大全实时传输图像支持 1080P 30 帧/秒。其中的智能机型集成业内领先的智能视频分析功能，采用蓝色星际自主研发的第二代高性能智能视频分析技术，切合用户的实际需求，适应不同应用环境，具有检测率高，误报率低，抗干扰能力强的特点。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制；支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储，为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。部分智能机型支持智能视频分析功能。

### 产品特性

- 500 万像素 1/2.5" CMOS
- 1080P 全实时高清图像
- 日夜两用模式，ICR 滤片式自动日夜切换
- H.264 视频压缩，图像清晰，传输流畅
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- 支持双码流，便于更灵活方便的远程监看
- 支持报警 I/O、RS485 控制、多级用户权限等，功能完善
- 双向语音对讲，支持外接音频输入、输出
- 集成智能视频分析，支持多种智能视频分析功能（仅智能机型支持）
- 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储

- 支持 PoE 供电

## 规格参数指标

参数/型号		BSR-IM1150-B0207
摄像机	传感器类型	1/2.5" CMOS , 5Mp
	最低照度	彩色 1.0Lux(F1.2) , 黑白 0.5Lux(F1.2)
	电子快门	1/25 秒至 1/20,000 秒
	镜头接口类型	CS 接口
	自动光圈	DC 驱动
	增益控制	自动
	白平衡	自动/手动
	动态范围	75dB
	日夜转换	ICR 红外滤片式
压缩标准	视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG
	音频压缩标准	G.711/G.726
	压缩输出码率	64Kbps ~ 8Mbps
图像	最大图像尺寸	2560×1920
	帧率	30 帧/秒 ( 1280×720/1920×1080 )
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 色度, 锐度通过客户端或者 IE 浏览器可调
智能功能	智能功能	周界、绊线、遗留、丢失、人数、哨兵管控、斗殴、徘徊、人员贴近
	报警联动	端子输出、网络上传等
通用功能	存储功能	Micro SD/SDHC 卡本地存储
	红外功能	支持红外, 红外照射距离最大 30 米
	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	报警联动输出	支持
	支持协议	TCP/IP , RTP , UDP , HTTP , DHCP , DDNS , PPPoE , NTP 等
	双码流	支持
接口	音频输入	1 路 MIC IN , 3.5mm 音频接口
	音频输出	1 路 LINE OUT , 3.5mm 音频接口
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	数据接口	1 个 RS-485 接口
	报警输入	1 路
	报警输出	1 路
一般规范	电源	AC24V/DC12V ; PoE
	功率	6.0W
	工作温度	- 10°C ~ + 55°C

参数/型号		BSR-IM1150-B0207
	工作湿度	小于 90%
	整机尺寸	71mm×64mm×153.5mm (长)*(高)*(深)
	整机重量	600g

### 应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控，并且对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所；特别适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等辅助红外灯监控环境。

尤其适用于银行、仓库、监狱、机场、港口、油田、岗哨、小区监控等有特殊防范需求，即对智能视频分析有特定需求的场所。

### 产品图片



### 产品尺寸图

