

## 混合型数字硬盘录像机 BSR-HR8000MN 系列

### 产品类型

混合型数字硬盘录像机 BSR-HR8000MN 系列

### 产品型号

BSR-HR8004MN

### 产品特性

- ◇ 支持模拟视频和高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器视频接入
- ◇ 支持 ONVIF 协议，兼容支持 ONVIF 协议的各类网络视频设备
- ◇ 图形化操作界面，图形化检索，多功能图形化播放器，完美兼容 USB 鼠标；全新一代 WEBUI 操作界面；操作更灵活，控制更便捷
- ◇ VAE 视频主动增强，保证码率不变的情况下，着重提升重点区域的清晰度
- ◇ 全面支持鸟瞰操作，观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频
- ◇ 永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或删除的可能性为零
- ◇ 真正的标准 H.264 压缩算法，首创绿色播放（PC 上使用通用播放器播放无需厂家再提供插件）的同时，使得网络传输图像更清晰，更流畅
- ◇ 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- ◇ 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，颠覆现有录像机的存储观念
- ◇ 集硬盘录像机与报警主机功能于一体，实现 DVR、报警主机双重功能
- ◇ 支持现场画面和录像回放画面同屏幕显示，查看录像资料的同时不影响现场画面的监控
- ◇ 内置大尺寸液晶屏显示，操作更方便，观看更清晰

### 规格参数指标

型 号	BSR-HR8004MN
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作
液晶屏显示	8 寸 4:3 LCD

型 号	BSR-HR8004MN
视频压缩	H.264 PAL:1 - 25 帧/秒; NTSC:1 - 30 帧/秒
图像分辨率	录放像: 1080P/720P/D1/CIF/QCIF
模拟视频输入	PAL/NTSC 视频信号, BNC 接口 (电平 1.0Vp-p, 阻抗 75Ω) 4 路
数字视频输入	IP 网络视音频接入, 1080P/720P/D1/CIF/QCIF 4~8 路
视频输出	主输出: 1 路 BNC, 1 路 VGA, 1 路 HDMI 辅助输出: 1 路 BNC BNC (电平 1.0Vp-p, 阻抗 75Ω) VGA 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1920x1080 HDMI 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1920x1080
音频输入	BNC 接口 (电平 2.8Vp-p, 阻抗 30KΩ) 4 路
音频输出	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 >32Ω)
音频压缩	G.726, G.711
语音对讲输入	1 路, BNC 接口 (电平 2.8Vp-p, 阻抗 30KΩ)
语音对讲输出	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 >32Ω)
第三视频输出	1 个 3.5mm jack
第三音频输出	1 个 3.5mm jack (与第三视频输出共用)
报警联动	支持防区等报警主机功能; 具有硬盘故障、主板故障等异常报警; 移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警; 外部报警等多种报警方式和联动方式
报警输入	端子, 开路或者短路节点信号 6
报警输出	端子, 继电器节点输出, AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A 2
硬盘存储	SATA; 4 个
录像备份	USB (U 盘、移动硬盘、DVD-R/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式, 支持定时备份功能和冗余录像功能
备份文件格式	BSR、ASF
录像回放	支持图形化检索, 多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示; 支持备份文件的本机回放 最大 8 路同步回放
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输
ONVIF	支持
网络接口	1 个 LAN(RJ-45), Ethernet 10M/100M/1000M 自适应

型 号	BSR-HR8004MN
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议； 支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK
云台控制	2 个 RS485 接口
通信接口	1 个 RS232 接口
USB 接口	3 个 USB2.0 接口
电源	100-240V，50-60Hz
功率	20~60W（不包括硬盘）
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	小于 90%
整机尺寸	205mm（长）×195mm（高）×295mm（深）
整机重量	≤5.5Kg（不包括硬盘）
安装方式	机架安装、台式安装

### 应用环境

便携式高清数字监控，专业适用于小型数字监控录像场合，尤其是专业适用于同时安装有模拟摄像机和高清网络摄像机的监控场合。

### 产品图片



### 产品尺寸图

