

## 数字硬盘录像机 BSR-2100AS 系列

### 产品类型

数字硬盘录像机 BSR-2100AS 系列

### 产品型号

BSR-2104AS-F

BSR-2108AS

BSR-2108AS-H

BSR-2116AS

BSR-2116AS-H

### 产品特性

- ◇ 采用标准 H.264 压缩算法
- ◇ 支持 1 路音频输入、4/8/16 路视频输入
- ◇ 支持 960H 编码
- ◇ 支持 HDMI、VGA、CVBS 同步输出显示
- ◇ 支持 4/8/16 路录像同步回放
- ◇ 支持移动侦测、视频遮盖、视频丢失检测
- ◇ 支持实时视频的鸟瞰功能，可以实现图像电子放大
- ◇ 支持多种 DDNS
- ◇ 支持双码流传输技术
- ◇ 具备强大网络功能
- ◇ 支持面板功能按键的基本操作

### 规格参数指标

型 号	BSR-2104AS-F	BSR-2108AS	BSR-2108AS-H	BSR-2116AS	BSR-2116AS-H
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统				
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害				
操作界面	图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器操作				
视频压缩	H.264 PAL:1 - 25 帧/秒；NTSC:1 - 30 帧/秒				
图像分辨率	960H/D1/Half D1/CIF		CH1-CH8 : D1/Half D1/CIF		960H/D1/Half D1/CIF
			CH9-CH16 :		

型号	BSR-2104AS-F	BSR-2108AS	BSR-2108AS-H	BSR-2116AS	BSR-2116AS-H
				960H/D1/Half D1/CIF	
最大录像帧率	960H/D1 : 100fps ( PAL ) 960H/D1 : 120fps ( NTSC )	960H : 96fps ( PAL ) D1 : 128fps ( PAL ) 960H : 120fps ( NTSC ) D1 : 152fps ( NTSC )	960H/D1 : 200fps ( PAL ) 960H/D1 : 240fps ( NTSC )	960H : 96fps ( PAL ) ( CH1-CH8 ) D1 : 400fps ( PAL ) 960H : 120fps ( PAL ) ( CH1-CH8 ) D1 : 480fps ( NTSC )	960H/D1 : 400fps ( PAL ) 960H/D1 : 480fps ( NTSC )
模拟视频输入	视频输入 BNC ( 电平 1.0Vp-p , 阻抗 : 75Ω )				
	4 路	8 路		16 路	
视频输出	1 路 BNC , 1 路 VGA , 1 路 HDMI				
音频输入	1 路音频输入 , RCA 接口				
音频输出	1 路 , RCA 接口				
音频压缩	G.711/G.726				
硬盘存储	1*SATA		2*SATA		
录像回放	4 路同步回放	8 路同步回放	8 路同步回放	16 路同步回放	16 路同步回放
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口				
双码流传输	支持 CIF/QCIF 子码流网络传输				
云台控制	1 个 RS485 接口				
USB 接口	2 个 USB2.0 接口 ;				
电源 ( 外置 )	DC12V 3A		DC12V 3.5A		
功率	< 10W ( 不包括硬盘 )				
工作温度	0°C ~ + 40°C				
工作湿度	小于 90%				
整机尺寸	270x216x51	322x255x51 ( mm )		376x276x451 ( mm )	
整机重量	1.6Kg	1.8Kg ( 不包括硬盘 )		2.2Kg ( 不包括硬盘 )	
安装方式	工作台或桌面安装				

## 应用环境

适用于多路音视频监控场所 , 如商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域。

产品图片



产品尺寸图

