

数字硬盘录像机 BSR-8000AMNi 系列

产品类型

智能型数字硬盘录像机 BSR-8000AMNi 系列

产品型号

BSR-8004AMNi

产品概述

- ◇ 第二代高性能智能视频分析技术，更切合用户需求，更适合实际环境，检测率高，误报率低，抗干扰能力强
- ◇ 周界防范，警戒线等通用智能视频分析功能，适用不同行业需求
- ◇ ATM 看护，哨兵管控等行业定制化智能视频分析功能，更专业，更适应特殊行业的专业化需求
- ◇ 全新一代图形化操作界面，图形化检索，多功能图形化播放器，完美兼容 USB 鼠标；全新一代 WEBUI 操作界面；操作更灵活，控制更便捷
- ◇ 永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后方可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- ◇ 自主知识产权的专用文件系统，无碎片，录像、检索方便快捷
- ◇ 真正的标准 H.264 压缩算法，首创绿色播放（PC 上使用通用播放器播放无需厂家再提供插件）的同时，使得网络传输图像更清晰，更流畅
- ◇ D1 录像全路数同步回放，同步重现警情场景的能力更强大
- ◇ 支持现场画面 VGA 高清晰输出，实时监控更清晰精确
- ◇ 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- ◇ 动态画质调整，重点关注的事件录像可以独立设置高档画质，在节约存储空间的同时保证重要录像资料的清晰度
- ◇ 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，颠覆现有录像机的存储观念
- ◇ 集硬盘录像机与报警主机功能于一体，实现 DVR、报警主机双重功能
- ◇ 支持现场画面和录像回放画面同屏幕显示，查看录像资料的同时不影响现场画面的监控
- ◇ 更大尺寸的内置液晶屏显示，操作更方便，观看更清晰
- ◇ 兼容多种类型 ATM 设备的卡号等信息录像叠加、检索，与 ATM 设备配合更完美

规格参数指标

型 号	BSR-8004AMNi
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作
液晶显示屏	8 寸 4:3 LCD
视频压缩	H.264 PAL:1 - 25 帧/秒；NTSC:1 - 30 帧/秒
图像分辨率	录放像:D1
视频输入	PAL/NTSC 视频信号，BNC 接口（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω） 4 路
视频输出	主输出：1 路 BNC，1 路 VGA 辅助输出：1 路 BNC BNC（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω） VGA（1024x768/1280x1024/1366x768/1440x900）
音频输入	BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 > 30KΩ） 4 路
音频输出	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 > 32Ω）
音频压缩	ADPCM
语音对讲输入	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 > 30KΩ）
语音对讲输出	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 > 32Ω）
第三视频输出	1 个 3.5mm jack
第三音频输出	1 个 3.5mm jack（与第三视频输出共用）
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警；外部报警等多种报警方式和联动方式
报警输入	端子，开路或者短路节点信号 6
报警输出	端子，继电器节点输出，AC：220V/3A 或者 DC 30V/3A 2
硬盘存储	SATA；4 个
录像备份	USB2.0（U 盘、移动硬盘、DVDR/W）、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式，支持定时备份功能和冗余录像功能
备份文件格式	BSR、ASF
录像回放	支持图形化检索，多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示；支持备份文件的本机回放 4 路 D1 同步回放
智能视频分析	周界、绊线、遗留、丢失、人数、斗殴、徘徊、贴近、哨兵管控、ATM

型 号	BSR-8004AMNi
	防护
	报警联动：端子输出、网络上传等
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议； 支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK
双码流传输	支持 CIF/QCIF 子码流网络传输
云台控制	2 个 RS485 接口
通信接口	1 个 RS232 接口
USB 接口	USB2.0；2 个
电源	100-240V,50-60Hz
功率	20~60W（不包括硬盘）
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	小于 90%
整机尺寸	205mm（长）×195mm（高）×295mm（深）
整机重量	≤5.5Kg（不包括硬盘）
安装方式	机架安装、台式安装

应用环境

适用于多路音视频且对录像画质有很高要求的监控场所，如银行柜员制录像系统、银行营业报警录像系统、ATM 自动提款机监控系统、军队/监狱等关键行业监控系统等。

特别适用于银行、仓库、监狱、机场、港口、油田、岗哨、小区监控等有特殊防范需求，即对智能视频分析预警有特定需求的场所。

还可用于城市道路交通监控、高速公路监控、商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等监控场所。

产品图片



产品尺寸图

