

多路视音频编码器 VS1000HL

产品类型

多路视音频编码器

产品型号

BSR-VS1004HL

BSR-VS1008HL

BSR-VS1016HL

产品描述

BSR-VS1000HL 系列是 1U 标准机架式多路编码器产品,支持 4/8/16 路 H.264 编码的 D1 格式图像传输。重点适用于楼宇、厂矿、银行网点等监控密集型安防监控和银行远程集中存储系统。

BSR-VS1000HL 系列产品基于标准的 H.264 算法、视频加密技术、网络传输技术所设计,具有高度稳定性、高度集成性、高度安全性等特点。开放的工业标准、嵌入式的实时操作系统、内置的 RTP 流媒体传输协议,可以帮助用户通过局域网、广域网、ADSL 等网络,实时、准确地传输从 CIF 到 D1 分辨率、每秒 25 帧 (PAL)/30 帧 (NTSC) 的高质量视频图像。

产品特性

- ◇ 音视频实时、同步网络传输
- ◇ 专为网络传输优化的 H.264 算法
- ◇ 传输图像多种格式可选 (QCIF/CIF/Half D1/D1)
- ◇ 支持双码流应用
- ◇ 支持报警端子输入输出
- ◇ 支持移动侦测、视频遮挡、视频丢失报警
- ◇ 支持独立双向语音对讲
- ◇ 支持本地视音频输出应用
- ◇ 内置 web server 服务器,支持浏览器访问
- ◇ 提供开放 SDK,方便联网接入

规格参数指标

型号		BSR-VS1004HL	BSR-VS1008HL	BSR-VS1016HL
视音频输入	视频输入	PAL/NTSC 视频信号, BNC 接口 (电平 1.0Vp-p, 阻抗 75Ω)		
		4 路	8 路	16 路
	音频输入	BNC	接线端子	接线端子
		4 路	8 路	16 路
视音频输出	视频输出	1 路 BNC		
	音频输出	1 路 BNC		
视音频编码	视频压缩编码	H.264 PAL:1 - 25 帧/秒; NTSC:1 - 30 帧/秒		
	视频分辨率	D1, Half D1, CIF, QCIF		
	双码流	支持, 子码流支持 CIF, QCIF		
	音频压缩编码	G.726		
语音对讲	语音对讲输入	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 > 30KΩ)		
	语音对讲输出	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 > 32Ω)		
硬盘存储	硬盘接口	无		
网络功能	网络协议	视频传输支持 TCP/RTCP; 支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议;		
	网络管理	支持网络客户端; 支持 web 访问; 开放 SDK		
视频功能	移动侦测	支持		
	视频遮盖	支持		
	视频遮挡检测	支持		
	视频丢失检测	支持		
外部接口	报警输入	端子, 开路或者短路节点信号		
		6	8	16
	报警输出	端子, 继电器节点输出, AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A		
		2	4	4
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口		
	云台控制	2 个 RS485 接口		
通信接口	1 个 RS232 接口			

型号		BSR-VS1004HL	BSR-VS1008HL	BSR-VS1016HL
其他	电源	220V/50Hz 或者 110V/60Hz		
	功率	20 ~ 60W		
	工作温度	- 10°C ~ + 55°C		
	工作湿度	小于 90%		
	整机尺寸	440mm (长) × 45mm (高) × 395mm (深), 1U		
	整机重量	≤5.0Kg		
	安装方式	1) 19 寸标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装		

应用环境

适用于多路音视频 IP 联网监控，远程集中存储的场所，主要用于楼宇、厂矿、银行网点等监控密集型安防监控和银行远程集中存储系统。如银行大楼监控、银行网点集中监控系统、监狱、厂矿、校园等网络 IP 监控系统、公安电话督查系统、保安服务公司高端前端设备等。

产品图片

