

## 网络对讲控制器 BSR-AP5W-L

### 产品类型

网络对讲控制器

### 产品型号

BSR-AP5W-L

### 产品描述

BSR-AP5W-L 网络对讲控制器，是前端设备(如喇叭、语音呼叫盒等)和集成控制中心(如 DVR 等)的中继设备。具有呼叫控制、音频信号放大、语音提示以及网络对讲的回声抑制等功能。

### 主要功能

- ◇ 声音采集设备输入控制
- ◇ 音频信号放大
- ◇ 语音输出(接音箱等扩音设备)
- ◇ 报警输入/输出集成控制
- ◇ 内置语音提示功能
- ◇ 呼叫控制(配合语音呼叫盒 BSR-DLB03CL/CLS)
- ◇ 网络对讲回声抑制

### 规格参数指标

产品型号		BSR-AP5W-L
外部接口 (连接外部设备)	DVR	音频输入, 1 个
		音频输出, 1 个
		报警输入, 1 个
		报警输出, 1 个
	扬声器	音频输出 (5W, 8Ω), 1 个
		供电, 12V
	语音呼叫盒	1 个 RJ45 接口, 含音频输入, 音频输出, 呼叫输入, 12V 供电
	扩展接口	报警输入, 1 个
		12V 供电, 1 个

语音提示		触发式 SD 卡语音播报 ( SD 卡模块为选配件 , SD 卡另外选购 )
回声抑制		支持
兼容性	前端设备	语音呼叫盒
		麦克风
		扬声器
	后端设备	DVR
		DVS
		音视频矩阵
电气特性	电源	12V DC
	电流	5A
可选配件		电源适配器
		壁挂式音箱
		吸顶式音箱
物理参数	尺寸 ( mm )	180(长)*144(高)*29(深)
	重量	≤0.67Kg
环境参数	温度	-10°C ~ +55°C
	湿度	小于 90%
	海拔高度	3000 米以内

### 应用环境

监控前端有语音对讲、报警接入等集成控制的环境，可配合 DVR、DVS、矩阵服务器等网络类监控设备使用，作为中继设备对各类信号集中控制。

### 产品图片



产品尺寸图

