

网络视频硬盘录像机 BSR-NR7100H 系列

产品类型

网络视频硬盘录像机 BSR-NR7100H 系列

产品型号

BSR-NR7104H

BSR-NR7108H

BSR-NR7116H

BSR-NR7132H



产品特性

- ◇ 支持 720P/1080P 全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器视频接入
- ◇ 全面支持 ONVIF 协议，对于支持 ONVIF 协议的网络摄像机，可以实现音视频接入及配置、报警及事件接入、云台控制等功能。提高录像机产品的兼容性，大大增加用户和集成商的方案选择
- ◇ 全面支持鸟瞰操作，观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频
- ◇ 支持高清显示输出接口，录像机支持 HDMI、VGA 高清显示输出，并且支持 IP 通道的视频按原始比例显示
- ◇ 支持远程零通道预览，客户端登录录像机远程预览时，可选择预览零通道，通过此通道可监控录像机本地显示的实时画面，减少对带宽的占用，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽
- ◇ 支持高清多画面预览，为了提高用户的高清方案特点，充分利用录像机性能，当录像机预览 4 画面及其以下画面，或多画面分割中的大画面窗口，均采用主码流预览，其他画面采用子码流，大大提供高清监控的实时体验
- ◇ 录像机的 IP 通道高清分辨率接入能力大大提高，录像机 IP 通道支持 2048x1536(3MP)、1920x1080(1080P)、1920x1024、1600x1200、1280x1024、1280x960、1280x720(720P)、1024x768、800x600、800x450、720x576、704x576(D1)、640x480、640x360、352x288(CIF)等众多分辨率的主码流接入，支持 704x576(D1)、640x480、640x360、352x288(CIF)、320x240、320x180、176x144(QCIF)等众多分辨率的子码流接入
- ◇ 提高了录像机的码流接入兼容性，录像机支持单码流的 IPC 接入，添加 IP 通道时，可

选择双码流或单码流方式进行接入

- ◇ 为了满足用户对存储空间不足造成的困扰，录像机在接入高清 IPC 时，可以实现对高清视频的定时、手动及报警、事件抓图，满足用户的高清监控，及存储空间需求，并可以实现抓图和录像的多样化选择应用，抓图不支持预录
- ◇ 永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- ◇ 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- ◇ 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，保证安全的同时可以自由分配录像时间
- ◇ 为了方便日志查询，日志检索取消了天数限制，保留检索结果条数限制，限制为 500 条，如不能满足检索要求，可修改检索条件重新查询

规格参数指标

型 号	BSR-NR7104H	BSR-NR7108H	BSR-NR7116H	BSR-NR7132H
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统			
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害			
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作			
显示屏	集成 VFD 多功能荧光显示屏			
视频编解码	H.264 PAL:1 - 25 帧/秒；NTSC:1 - 30 帧/秒			
图像分辨率	录放像：1080P/720P/D1/CIF/QCIF			
数字视音频输入	IP 网络视音频接入，1080P/720P/D1/CIF/QCIF			
	4 路	8 路	16 路	32 路
视频输出	1 路 BNC，1 路 VGA，1 路 HDMI BNC (电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω) VGA (1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080) HDMI (1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080)			
音频输出	1 路 BNC 接口 (电平：Line out，阻抗 > 32Ω) 1 路 HDMI 接口			
音频编解码	G.726，G.711			
语音对讲输入	1 路，BNC 接口 (电平：Line in，阻抗 > 30KΩ)			
语音对讲输出	1 路，BNC 接口 (电平：Line out，阻抗 > 32Ω)			
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警；外部报警等多种报警方式和联动方式			
报警输入	端子，开路或者短路节点信号			

型 号	BSR-NR7104H	BSR-NR7108H	BSR-NR7116H	BSR-NR7132H
	6	16	16	16
报警输出	端子, 继电器节点输出, AC: 250V/3A 或者 DC 30V/3A			
	2	4	4	4
硬盘存储	SATA; 8个, 单块硬盘容量支持 6TB			
录像备份	USB (U 盘、移动硬盘、DVDR/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式, 支持定时备份功能和冗余录像功能			
备份文件格式	BSR、ASF			
录像回放	支持图形化检索, 多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示; 支持备份文件的本机回放			
	最大 4 路同步回放	最大 8 路同步回放	最大 16 路同步回放	最大 16 路同步回放
回放双码流	不支持	支持 1080P 录像 D1/HALF D1/CIF/QCIF 子码流传输		
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输			
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP; 支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议; 支持网络客户端; 支持 web 访问; 开放 SDK			
ONVIF	支持			
网络接口	1 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网口	2 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网口		
云台控制	2 个 RS485 接口			
通信接口	1 个 RS232 接口			
USB 接口	3 个 USB2.0	2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0		
电源	100-240V, 50-60Hz			
功率	≤31W (不包括硬盘)			
工作温度	- 10°C ~ + 55°C			
工作湿度	小于 90%			
整机尺寸	440mm (长) × 88mm (高) × 425mm (深), 2U 标准工业机箱			
整机重量	≤7.0Kg (不包括硬盘)			
安装方式	1) 标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装			

应用环境

适用于多路高清视频监控存储, 尤其专业适用于高清网络摄像机的监控场合。如银行柜员制录像系统、银行营业报警录像系统系统等, 还可用在城市道路交通监控、高速公路监控、商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等监控场所。

产品图片



产品尺寸图

