

三路解码器 BSR-TR03B

产品类型

高清三路音视频解码器

产品型号

BSR-TR03B

产品描述

BSR-TR03B 三路音视频解码器基于蓝色星际自主知识产权的数字多媒体技术所研发，专为使用液晶、等离子、DLP 等大屏幕显示设备的监控中心设计，通过网络高质量、高清晰、全实时地还原解码多路蓝色星际和海康、大华等主流厂商全系列硬盘录像机、视频服务器以及网络摄像机等设备传输的数字音视频信号，使网络数字监控与传统模拟监控得以完美融合。

产品特性

- ◇ 量身定制的高性能处理器，稳定可靠；
- ◇ 支持蓝色星际和海康、大华等主流厂商全系列硬盘录像机和视频服务器视频解码输出；
- ◇ 支持通道选择及可编程控制通道巡检；
- ◇ 单台设备最大支持 3 个显示屏高清（分辨率 1080P）输出
- ◇ 产品通过 ATI 的 Eyefinity 技术，可实现大屏幕拼接及扩展；
- ◇ 外形美观体积小巧，支持桌面及标准机架安装；

规格参数指标

型号	BSR-TR03B
视频	
接口	3 个标准 VGA 接口
输出	1/4/9/16 任意分割画面
解码分辨率	CIF、Half D1、D1、720P、1080P
码率	20K—8Mbps
解码能力	48 路 D1,27 路 720P/1080P
端到端延迟	<100ms
网络	
接口	1-Port GbE 网卡
传输协议	TCP/UDP/RTP

网络安全	所有控制命令加密传输
物理特性	
尺寸	220mm (长) × 220mm (宽) × 44mm (高)
使用环境	
软件	BSR-Explorer/Bplayer 4.0
使用环境	
湿度	工作相对湿度: 8% to 90% (非冷凝) 非工作相对湿度: 5 to 95% (非冷凝)
温度	工作温度: -10°to +50°C 非工作温度: -40°to 70°C
电源	DC12V , 5A

应用环境

BSR-TR03B 三路音视频解码器产品专为使用等离子、液晶等大屏幕显示设备的监控中心设计。可以直接输出到电视、数字显示设备上，在所有需要解码并视频显示的场所都可以使用，具有高可靠性、高集成度、低功耗等鲜明特点，是金融、公安、交通、电力、教育、国防、电信等行业在视频解码显示及多屏拼接播放时的理想选择。

产品图片

