

## 130 万像素红外一体枪型网络摄像机

### 产品类型

高清红外一体枪型网络摄像机

### 产品型号

BSR-IPE311 ( 130 万像素 1/3 " CMOS 日夜 低照度 红外 )



### 产品描述

BSR-IPE311 红外枪型网络摄像机，是一款采用 130 万像素 1/3 " CMOS 传感器的高清网络摄像机，该机采用 ICR 红外滤片式自动切换，满足日夜两用，支持数字宽动态；支持 H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大全实时传输图像支持 1280x960 30 帧/秒；具有优良的低照度特性。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制；支持红外功能；防护等级达到 IP66。

### 产品特性

- ✧ 130 万像素 1/3 " CMOS
- ✧ 130 万像素全实时高清图像
- ✧ 日夜两用模式，ICR 滤片式自动日夜切换
- ✧ 支持低照度环境下使用，具有超低照度特性
- ✧ 支持数字宽动态
- ✧ 支持红外功能，红外照射距离最大可达 30-50 米
- ✧ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、双码流传输等多项增强功能
- ✧ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ✧ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ✧ 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- ✧ 产品防护等级可达 IP66

## 规格参数指标

参数/型号		BSR-IPE311
摄像机	传感器类型	1/3" CMOS, 百万像素
	最低照度	0.05Lux (F1.2 AGC ON), 0 Lux with IR
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	CS
	镜头	标配: 6mm 定焦镜头 4mm、8mm、12mm 可选
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	69dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	数字宽动态	支持
	3D 数字降噪	支持
日夜转换	ICR 红外滤片式	
压缩标准	视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG
	压缩输出码率	64Kbps ~ 8Mbps
图像	最大图像尺寸	1280×720
	帧率	30 帧/秒 1280×720
		25 帧/秒 1280×720
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
通用功能	红外功能	支持红外, 红外照射距离 30-50 米
	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	支持协议	HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, SNMP, SMTP 等
	接口协议	ONVIF
	截图抓拍	支持
	视频主动增强(VAE)	支持
	多码流	双码流 高清(720P)+D1/CIF/QCIF
接口	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	电源	DC12V ;
	功率	4.5W
	防护等级	IP66
	工作温度	- 10°C ~ + 55°C
	工作湿度	小于 90%
	整机尺寸	101mm*94mm*196mm
	整机重量	570g

### 应用环境

BSR-IPE311 红外枪型网络摄像机，是一款采用 130 万像素 1/3 英寸 CMOS 传感器的高清网络摄像机，适用于小区楼宇、企业、校园、酒店等对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所，其自带红外灯同时可用于夜间场景监控。

### 产品图片



### 产品尺寸图

