

网络视频硬盘录像机 BSR-NR9100HTS 系列

产品类型

网络视频硬盘录像机 BSR-NR9100HTS 系列

产品型号

BSR-NR9116HTS

BSR-NR9132HTS



产品特性

- ◇ 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P 全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器 H.265、H.264 编码前端自适应接入
- ◇ 全面支持 ONVIF 协议，对于支持 ONVIF 协议的网络摄像机，可以实现音视频接入及配置、报警及事件接入、云台控制等功能。提高录像机产品的兼容性，大大增加用户和集成商的方案选择
- ◇ 业内率先支持 USB3.0，将 USB 接口的录像备份等数据吞吐能力提升 10 倍
- ◇ 业内首创“双码流回放”，解决高清录像远程窄带调阅的问题，破局高清化应用难题
- ◇ 支持双千兆网络接口，支持网络负载均衡，提供网络容错支持，实现跨网络应用
- ◇ 全面支持鸟瞰操作，观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频
- ◇ 支持高清显示输出接口，录像机支持 HDMI、VGA 高清显示输出，并且支持 IP 通道的视频按原始比例显示
- ◇ 支持远程零通道预览，客户端登录录像机远程预览时，可选择预览零通道，通过此通道可监控录像机本地显示的实时画面，减少对带宽的占用，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽
- ◇ 支持高清多画面预览，为了提高用户的高清方案特点，充分利用录像机性能，当录像机预览 4 画面及其以下画面，或多画面分割中的大画面窗口，均采用主码流预览，其他画面采用子码流，大大提供高清监控的实时体验
- ◇ 提高了录像机的码流接入兼容性，录像机支持单码流的 IPC 接入，添加 IP 通道时，可选择双码流或单码流方式进行接入
- ◇ 为了满足用户对存储空间不足造成的困扰，录像机在接入高清 IPC 时，可以实现对高清视频的定时、手动及报警、事件抓图，满足用户的高清监控，及存储空间需求，并可以实现抓图和录像的多样化选择应用，抓图不支持预录

- ◇ 永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后方可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- ◇ 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- ◇ 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，保证安全的同时可以自由分配录像时间
- ◇ 为了方便日志查询，日志检索取消了天数限制，保留检索结果条数限制，限制为 500 条，如不能满足检索要求，可修改检索条件重新查询

规格参数指标

型 号	BSR-NR9116HTS	BSR-NR9132HTS
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统	
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害	
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作	
显示屏	集成 VFD 多功能荧光显示屏	
视频编解码	H.265、H.264 PAL:1 - 25 帧/秒；NTSC:1 - 30 帧/秒	
图像分辨率	录放像：12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H/D1	
数字视音频输入	IP 网络视音频接入 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H/D1	
	16 路	32 路
视频输出	1 路 BNC，1 路 VGA，1 路 HDMI BNC (电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω) VGA (1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080 2560x1440) HDMI (1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080/2560 x1440/3840x2160)	
音频输出	1 路 BNC 接口 (电平：Line out，阻抗 > 32Ω) 1 路 HDMI 接口	
音频编解码	G.726，G.711	
语音对讲输入	1 路，BNC 接口 (电平：Line in，阻抗 > 30KΩ)	
语音对讲输出	1 路，BNC 接口 (电平：Line out，阻抗 > 32Ω)	
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警； 外部报警等多种报警方式和联动方式	

型 号	BSR-NR9116HTS	BSR-NR9132HTS
报警输入	端子, 开路或者短路节点信号	
	16	16
报警输出	端子, 继电器节点输出, AC: 250V/3A 或者 DC 30V/3A	
	8	8
硬盘存储	SATA; 16 个	
录像备份	USB (U 盘、移动硬盘、DVDR/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式, 支持定时备份功能和冗余录像功能	
备份文件格式	BSR、ASF	
录像回放	支持图形化检索, 多功能图形化播放器	
	支持现场、回放同屏显示; 支持备份文件的本机回放	
	最大 16 路 1080P 同步回放	
回放双码流	支持 1080P 录像 D1/HALF D1/CIF/QCIF 子码流传输	
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输	
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP; 支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议; 支持网络客户端; 支持 web 访问; 开放 SDK	
ONVIF	支持	
GB28181	支持	
网络接口	2 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网口	
云台控制	2 个 RS485 接口	
通信接口	1 个 RS232 接口	
USB 接口	2 个 USB3.0; 2 个 USB2.0	
电源	100-240V, 50-60Hz	
功率	≤31W (不包括硬盘)	
工作温度	- 10°C ~ + 55°C	
工作湿度	小于 90%	
整机尺寸	440mm (长) × 135mm (高) × 550mm (深), 3U 标准工业机箱	
整机重量	≤10.0Kg (不包括硬盘)	
安装方式	1) 标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装	

应用环境

适用于多路高清视频监控存储, 尤其专业适用于高清网络摄像机的监控场合。如银行柜员制录像系统、银行营业报警录像系统系统等, 还可用于城市道路交通监控、高速公路监控、商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等监控场所。



产品尺寸图

