

IP 网络可视化控制台(寻呼话筒)

产品类型

IP 网络可视化控制台(寻呼话筒)

产品型号

BSR-DLN1210

产品概述

- ◇ 专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装
- ◇ 具有 10.2 寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达 1280*800
- ◇ 内置 500 万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，支持双向视频通话采用 H.264 编码
- ◇ 内置 3W 扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)
- ◇ 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播
- ◇ 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端
- ◇ 具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区
- ◇ 支持来/去电显示功能，来电语音播报
- ◇ 呼叫转移功能，支持遇忙转移、手动转移、无响应转移等
- ◇ 支持循环监视/监听终端，内容存储于服务器，本地浏览查询
- ◇ 兼容标准 SIP 协议，可单独接入 VOIP 电话系统(Asterisk 等主流 IP-PBX)
- ◇ 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)
- ◇ 11. 可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)
- ◇ 可拆卸话筒杆，支持 3 种方式通话：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒
- ◇ 具有 HDMI 接口，可外接显示器
- ◇ 带 1 路报警输出和 1 路报警输入接口，触发外接警灯和接受联动
- ◇ 支持 POE 供电，符合 IEEE802.3af 标准
- ◇ 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由

产品规格

	BSR-DLN1210
电源、功耗	DC 12V 或 POE IEEE802.3af, ≤20W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps
视频传输位率	96Kbps-512Kbps
摄像头	CMOS 500W 像素
内置功放功率	3W
信噪比, 频响	> 90dB、20 Hz~20K Hz
网络声音延迟	对讲延迟≤30ms
显示屏	TFT 10.2"LCD 1280x800
显示语言	中文、英语

接口	1 个 RJ45 网口, 1 路报警输入, 1 路报警输出, 1 路线路输出, 1 路线路输入, 1 路 HDMI 接口, 2 个 USB 接口
工作温度、湿度	-10℃~55℃, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	336x210x32.5mm, 1.65kg

应用环境

安装在主控室, 可进行单向广播、监听和双向可视对讲

产品图片



接线图

